

SUPREMA BIOLITE NET

- » Fingeraftryksgenkendelse i verdensklasse
- » Udendørs montering (IP65)
- » Indbygget LCD display
- » Indbygget TCP/IP

NETVÆRKSBASERET FINGERAFTRYKSLÆSER

BioLite Net sætter nye standarder indenfor fingeraftrykslæsere med sit flotte design, udendørs indkapsling og enkle betjening.

Den elektriske lås, ud-tryk og dørøvervågningen tilsluttes direkte til BioLite Net læseren og via netværket og den brugervenlige software, oprettes, slettes og administreres brugere ganske enkelt.

TILSLUTNING TIL ADGANGSKONTROLSYSTEM

Med mulighed for tilslutning til de fleste adgangskontrolsystemer på markedet, er det nu muligt at lade medarbejderne glemme alt om koder.

Benyttes det indbyggede adgangskontrolsystem, vil det måske endda være muligt helt at udskifte det eksisterende adgangskontrolsystem - og dermed overgå til et rent netværksbaseret system.

HURTIG GENKENDELSE

BioLite Net genkender personen på under 1 sekund. BioLite Net bruger verdens mest effektive genkendelsessoftware til at genkende personen.

OMKOSTNINGSVENLIG

Fingeraftrykslæseren monteres ved døren, og da adgangskontrol delen er indbygget i læseren, skal der ikke opsættes centraludstyr eller lign.

FINGERAFTRYK, KORT OG/ELLER KODE

Det indbyggede tastatur gør det muligt at bruge fingeraftryk + kode, fingeraftryk alene eller kode. Samtidig er det muligt at benytte den indbyggede MiFARE kortlæser, således at eksisterende adgangskort kan benyttes sammen med fingeraftrykket.

SIKKERHED

Der kan leveres I/O-modul til montering på indvendig side af dørmiljøet, hvorved låserelæ etc. monteres på den sikrede side af døren.

STOR KAPACITET

Den indbyggede hukommelse kan opbevare 10.000 fingeraftryksprofiler og op til 50.000 hændelser.



SUPREMA BIOLITE SOLO

- » Udendørs fingeraftrykslæser
- » IP-interface
- » Wiegand tilslutning
- » MiFARE kortlæser med mulighed for skabelon på kort

FUNKTIONER

- Fingeraftryk, kode, kort + kombinationer heraf
- Kan bruges af medarbejdere, gæster, leverandører
- Genkendelse på < 1 sek (2000 profiler)
- Max. 10.000 fingeraftryk
- Max. 50.000 hændelser i hukommelse
- Forbikobling af alarmsystem via dørrelæ
- Indbygget tastatur
- Konfiguration, opsætning m.v. fra PC software via netværk
- IP65 klassificeret

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- **Indgange**
 - Dørstatus
 - Udtryk
- **Udgange**
 - Dørlås (relæ)
- **Dimensioner(BxHxD)**
 - 60 x 185 x 40 mm
- **Strømforsyning:**
 - 12VDC
- **Interface**
 - TCP/IP, wiegand
 - CAT5 kabling til netværk
- Wiegand output (max. 64 bit) for tilslutning til adgangskontrolsystemer

PRODUKTER

- **BioLite Net Optisk (BLN-OP)**
 - BioLite Solo med optisk sensor
- **Secure I/O (SEC-IO)**
 - I/O modul med krypteret kommunikation til BioLite Solo
 - Monteres på indvendig side af dørmiljø
- **Strømforsyning til BioLite Net (BLS-PSU)**
 - 12VDC strømforsyning til BioLite Net

